

# Isolier-Flüssig

## WATERDICHTING AAN DE VAN HET WATER AFGEKEERDE ZIJDE

### VOORDELEN

- Oplosmiddelvrij verkieselingsmiddel
- Sluit de in ondergrond bevindende porien af
- Onderdeel van afdichtingssysteem Aquastopp

### PRODUCT

Isolier-Flüssig wordt aan de negatieve, van water afgekeerde zijde (meestal de binnenkant) van o.a. ondergrondse bouwwerken toegepast. De coating wordt als één van de drie componenten van het speciale AquaStopp systeem zeer effectief toegepast als waterkering. Isolier-Flüssig wordt toegepast in combinatie met de producten Spezialschlämme, Antisulfat, Sanierputz K 30, K11 Schlämme

### TOEPASSING

Afdichting aan de binnenzijde van –met aarde overdekte– bouwwerken en bouwwerken die van buitenaf in hoge mate worden belast door de schadelijke invloed van niet-drukkend of drukkend water.

Met Isolier-Flüssig kunnen alle draagkrachtige, minerale, gipsvrije ondergronden aan de van het water afgekeerde zijde (binnenzijde) worden afgedicht. Toepasbaar op wanden en vloeren van o.a. kelders, schachten, tunnels, stuwdammen, ondergrondse garages en waterreservoirs.

### EIGENSCHAPPEN

- Reageert in de capillairen van de ondergrond samen met de afbindproducten in en Spezialschlämme tot een mengsilicaat met hoge sterkte.
- Beveiligt de verankering van de waterkering in de ondergrond
- Oplosmiddelvrij
- Vorstbestendig en bestendig tegen dooizout
- Bevroren coating kan in gesloten verpakking bij kamertemperatuur worden ontdooid en worden gebruikt

### VERWERKING

Verwerkingstemperatuur vanaf +5°C Direct gebruiksklaar vanuit de verpakking. Eén laag aanbrengen op de ondergrond met behulp van een kwast, blokwitter of daartoe geschikte spuitapparatuur.

**Verbruik:** ca 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

Na aanbrengen van Isolier-Flüssig kan het waterkerende systeem compleet worden afgewerkt met



Spezialschlämme, Antisulfat, Sanierputz K 30, K11 Schlämme.

**Reinigen gereedschap:** Direct na gebruik met water. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

### OPSLAGSTABILITEIT

Koel en droog opslaan. In ongeopende originele verpakking 24 maanden houdbaar na productiedatum.

### INFORMATIEAANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikdsd.thewerccs.com](http://bostikdsd.thewerccs.com) verkrijgbaar.

TECHNISCHE KENMERKEN	
<b>Basis</b>	Waterige alkalisilicaatoplossing
<b>Samenstelling</b>	gemodificeerde Di-silicaatoplossing met zeer effectieve vernettingsproducten
<b>Vorst- en dooizout bestendig</b>	ja
<b>Dichtheid</b>	1,2 g/ml
<b>Oplosmiddelpercentage</b>	0%
<b>Verpakking</b>	5 kg jerrycan, 10 kg jerrycan
<b>Artikelnummer</b>	5kg: 30603685 10kg: 30082520

#### **Bostik BV**

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help + 31 (0) 73 6 244 244**  
**+ 32 (0) 9 255 17 17**



#### **Bostik Belux SA – NV**

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: +32 (0)9 255 1717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)