




### Zwaluw Luchtdicht Tape

Luchtdicht en dampdoorlatend zelfklevend membraan op rol met schutfolie



#### Product omschrijving

Luchtdicht Tape is een luchtdicht en diffusie-open zelfklevend membraan voor luchtdichte en dampopen verbindingen tussen gevelelementen en draagconstructies met een acryllaatlijm laag en een deelbare schutfolie. Luchtdicht Tape maakt deel uit van het productassortiment Duurzaam Luchtdicht Bouwen. Deze producten zijn getest op warmte-isolatie, regendichtheid en luchtverlies. Op de juiste wijze aangebracht dragen deze producten bij aan de energiebesparing van een gebouw en sluiten ze nauw aan met concepten zoals het passiefhuis en energieneutrale huizen.

#### Voordelen

- Luchtdicht en diffusie-open
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
- Extreem hoge kleefkracht op (stel-)kozijnen en diverse soorten alkalysche ondergronden
- Universeel inzetbaar voor nieuwbouw en renovatie
- Milieuvriendelijk, EC1 Plus gecertificeerd

#### Applicaties

Zwaluw Luchtdicht Tape is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van naden en kieren bij (stel-)kozijn aansluitingen en de kanalen van betonnen kanaalplaten. Zwaluw Luchtdicht Tape is luchtdicht maar diffuusopen, waardoor er geen risico bestaat voor ophopingen van vocht en dus het ontstaan van schimmels. Deze tape kan zonder primer aangebracht worden.

#### Gebruiksaanwijzing

Een algemene regel is om bij de voegbreedte 65 mm op te tellen, 15mm op het kozijn en 50mm op de constructie. De minimale onderlinge overlap van Luchtdicht Tape is ten minste 50 mm voor beide zijden. Voor meer informatie zie het Technisch Bulletin Voegafmetingen in de Knowledge Base op onze website [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

#### Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C till +40°C.
Brandgedrag	EN 13501	E
Dichtheid	EN 1849	ca. 0.7 mm
Doordringbaarheid		Airtight: EN 1026 < 0,1 m3/hm bij 1050Pa
Rek bij breuk		Length: 65%/ width: 90%
Sd waarde	EN 12572	sd 1.0 m, MPA
Temperatuur bestendigheid		-40°C till +80°C

*Deze waarden zijn typische eigenschappen*

#### Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen neopreen en bitumineuze ondergronden

#### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Alle oppervlakken moeten schoon zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Niet poreuze oppervlakken grondig reinigen met behulp van een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Poreuze oppervlakken voorbehandelen met weinig water om oppervlak af te spoelen. Een hechttest wordt altijd geadviseerd. Voor een compleet overzicht bezoek onze website of neem contact op met Bostik.

#### Schoonmaken

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw en/of water en zeep.

#### Kleur(en)

- Zwart

#### Verpakking

- Rol

*Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina*



## Technische Datasheet


### Zwaluw Luchtdicht Tape

Luchtdicht en dampdoorlatend zelfklevend membraam op rol met schutfolie

#### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

#### Certificaten

	EN 1026 EN 1027 EN 1931
	Emicode EC1 Plus

#### Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

#### Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

#### Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.